

## Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

### 1. Nazwa wyrobu:

Taśma zbrojona ALU (TWAL48/10, TWAL 48/50, TWAL72/50, TWAL100/50)

### 2. Przeznaczenie produktu:

Zbrojona włóknem szklanym aluminiowa taśma przeznaczona do prac instalacyjnych oraz izolacyjnych w branży wentylacja i klimatyzacja.

### 3. Charakterystyka wyrobu:

- materiał / nośnik:	aluminium
- grubość nośnika [ $\mu\text{m}$ ]:	30
- grubość całkowita [ $\mu\text{m}$ ]:	60
- klej:	akrylowy
- przyczepność do stali [N/25mm]	>4
- siła rozciągania [N/cm]	22
- wydłużanie [%]	2
- wytrzymałość na temperaturę	od $-40^{\circ}\text{C}$ do $80^{\circ}\text{C}$ (chwilowo $120^{\circ}\text{C}$ )
- przepuszczalność pary wodnej przy $38^{\circ}\text{C}$ i wilgotność 90%	<1 g/m <sup>2</sup> w ciągu 24h
- temperatura aplikacji	od $-20^{\circ}\text{C}$ do $40^{\circ}\text{C}$

### 4. Sposób użycia:

Zgodnie z przeznaczeniem

### 5. Opakowania handlowe:

- (TWAL48/10) rolka: szerkość 48mm / długość 10yd / karton zbiorczy 36szt.
- (TWAL48/50) rolka: szerkość 48mm / długość 50yd / karton zbiorczy 24szt.
- (TWAL72/50) rolka: szerkość 72mm / długość 50yd / karton zbiorczy 16szt.
- (TWAL100/50) rolka: szerkość 96mm / długość 50yd / karton zbiorczy 12szt.

### 6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

### 7. Dokumenty / atesty:

Nie dotyczy

### 8. Spełnia wymagania norm:

Nie dotyczy

### 9. Termin przydatności:

Nie dotyczy